

Estufas de Aire e Hydro

Stufe Aria e Hydro

Poêle Air et Hydro

Air and Hydro Stoves



Estufas de aire

Stufe aria / Poêle à air / Air Stoves

Brava ..... 6 - 7
Llaima ..... 8 - 9
Erta y Erta Plus ..... 10 - 11
Atilan y Atilan Plus ..... 12 - 13
Musa y Musa Plus ..... 14 - 15
Nila ..... 16 - 17

Sistema de limpieza automático */ Sistema di pulizia / Système de nettoyage / Cleaning system*

Telica y Telica Plus ..... 20 - 21
Colima y Colima Plus ..... 22 - 23
Milos y Milos Plus ..... 24 - 25
Yelia ..... 26 - 27

Estufas Hydro

Stufe Hydro / Poêle Hydro / Hydro Stoves

Bely ..... 30 - 31
Bora ..... 32 - 33
Dana ..... 34 - 35

Sistema de limpieza automático */ Sistema di pulizia / Système de nettoyage / Cleaning system*

Opala ..... 38 - 39
Saba ..... 40 - 41

LASIAN®

biomasa

biomassa | biomasse | biomass

Porqué utilizar la Biomasa para generar calor

Ahorro económico de un 40% a un 60% respecto a combustibles fósiles.
Disponiblidad fácil, inagotable y cercana.
Amortización rápida de la inversión en la estufa.
Protección y cuidado del medioambiente.

Perché utilizzare la biomassa per il riscaldamento


Risparmio economico dal 40% al 60% rispetto all'utilizzo di un combustibile fossile.
Disponibilità facile, continua e vicina.
Ammortamento rapido del costo dell'impianto.
Protezione e cura dell'ambiente.

Pourquoi utiliser de la Biomasse pour générer de la chaleur

Economie entre 40% et 60% par rapport aux combustibles fossiles.
Disponibilité facile, inépuisable et locale.
Amortissement rapide de l'investissement du poêle.
Protection de l'environnement.

Why use biomass for heating

Cost savings from 40% to 60% compared to fossil fuels.
Easy availability continuous and close.
Quick amortization of the product cost.
Protection and care of the environment.




estufas de aire

Stufe aria | Poêle à air | Air Stoves

DIRECTO
Frontale / Direct / Direct

Brava
Llaima
Erta
Atilan
Musa
Nila
Telica
Colima
Milos
Yelia



Erta Plus
Atilan Plus
Musa Plus
Telica Plus
Colima Plus
Milos Plus

CANALIZADA

Las estufas canalizadas LASIAN son recomendables para viviendas en las que es necesario calentar distintos ambientes, gracias a la doble canalización, se distribuye el calor de modo homogéneo aumentando el confort y el placer de vivir en su casa.

Canalizzata

Le stufe canalizzate LASIAN sono particolarmente indicate in abitazioni in cui sia necessario riscaldare ambienti diversi infatti grazie alla doppia canalizzazione, si distribuisce il calore in modo omogeneo aumentando il comfort e il piacere di vivere la propria casa.

Canalisée

Les poêles canalisées LASIAN sont conseillées pour des logements où on doit chauffer des espaces différents, grâce à leur double canalisation, on distribue la chaleur de manière homogène augmentant le confort et le plaisir de vivre chez soi.

Ducted stoves

Ducted LASIAN stoves are especially suitable for homes with need to heat different rooms - in fact, thanks to double channel ducting system the heat is distributed homogeneously increasing the comfort and pleasure of living.





Brava


6 kW



OPCIONAL
OPZIONALE
OPTION
OPTIONAL



CARACTERISTICAS TECNICAS		BRAVA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	2,5 - 6
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,6 - 1,3
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 86
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	17
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	23 - 10
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	103
Dimensiones		



Cod. **BRAVA**



2401
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2402
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2403
Negra
Nera
Noir
Black



2404
Gris
Grigio
Gris
Gray



Estufa aire

Stufe aria / Poêle à air / Air stoves

Llaima


8 kW



OPCIONAL
OPZIONALE
OPTION
OPTIONAL



CARACTERISTICAS TECNICAS		LLAIMA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	2,9 - 8
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,7 - 1,7
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 86
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	25 - 12
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	115
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	525 x 516 x 1055



Cod.
LLAIMA



2405
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2406
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2407
Negra
Nera
Noir
Black



2408
Gris
Grigio
Gris
Gray

Estufa aire

Stufe aria / Poêle à air / Air stoves



Erta | Erta plus


10 kW

10 kW CANALIZADA / *CANALIZZATA* / CANALISÉE / *DUCTED STOVE* (Pag 4)





CARACTERISTICAS TECNICAS		ERTA	ERTA PLUS
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 10	
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2	
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 85	
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	24	16
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	26 - 10	20 - 8
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150	
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80	
Peso Peso Poids Weight	Kg	125	
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	545 x 525 x 1115	



Cod.

ERTA

ERTA PLUS



2409
2461
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2410
2462
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2411
2463
Negra
Nera
Noir
Black



2412
2464
Gris
Grigio
Gris
Gray

Estufa aire

Stufe aria / Poêle à air / Air stoves




Atilan | Atilan plus

12 kW | **12 kW CANALIZADA** / *CANALIZZATA* / CANALISÉE / *DUCTED STOVE* (Pag 4)





CARACTERISTICAS TECNICAS		ATILAN	ATILAN PLUS
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 12	
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,5	
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 81,5	
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	40 - 12	20 - 8
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150	
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80	
Peso Peso Poids Weight	Kg	155	
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	560 x 545 x 1200	



Cod.

ATILAN
ATILAN PLUS



2417
2469
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2418
2470
Beige
Pergamena
Beige
Ivory




2419
2471
Negra
Nera
Noir
Black



2420
2472
Gris
Grigio
Gris
Gray

Estufa aire

Stufe aria / Poêle à air / Air stoves




Musa | Musa plus

12 kW | **12 kW CANALIZADA** / *CANALIZZATA* / CANALISÉE / *DUCTED STOVE* (Pag 4)



CARACTERISTICAS TECNICAS		MUSA	MUSA PLUS
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 12	
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,5	
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 81,5	
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	40 - 12	20 - 8
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150	
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80	
Peso Peso Poids Weight	Kg	170	
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	560 x 545 x 1200	



cerámica

Estufa aire

Stufe aria / Poêle à air / Air stoves

Cod.			
MUSA	2425	2426	2427
MUSA PLUS	2477	2478	2479
	Burdeos *Bordeaux* *Bordeaux* *Red*	Beige *Pergamena* *Beige* *Ivory*	Negra *Nera* *Noir* *Black*








Nila

10 kW



CARACTERISTICAS TECNICAS		NILA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 10
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	24 - 10
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	130
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	1104 x 310 x 1113



- Revestimiento en vidrio negro.
- *Rivestimento in cristallo verniciato nero.*
- *Revêtement en verre noir*
- *Painted black glass casing.*



Cod.
NILA



2453
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2455
Negra
Nera
Noir
Black

Estufa aire
Stufe aria / Poêle à air / Air stoves



sistema de limpieza automático


sistema di pulizia | système de nettoyage automatique | cleaning system

Gracias al sistema de limpieza automática y a la gran capacidad del cenicero, se reduce el tiempo de limpieza teniendo la posibilidad de utilizar sin problemas varios tipos de combustible, como diversos tipos de pellet y otros productos no necesariamente de primera calidad: Agripellet, pellet de caldera, pellet de baja calidad, hueso de oliva, cáscara de almendra, nueces y avellana, etc.

Grazie al sistema di pulizia automatica, ed alla grande capienza del cassetto ceneri, si riducono i tempi di pulizia e si si riducono i tempi di pulizia e si ha la possibilità di utilizzare senza problemi vari tipi di combustibili, come diversi tipi di pellet e altri prodotti non necessariamente di prima qualità: Agripellet, pellet da caldaia, pellet di bassa qualità, nocciolino di oliva, gusci di mandorle, gusci di noci, gusci di nocciola ecc.

Grâce au système de nettoyage automatique et à la grande capacité du ramasse cendre la durée de nettoyage est réduite tout en ayant la possibilité d'utiliser sans aucun problème plusieurs types de combustibles comme divers genres de pellet qui ne doivent pas être obligatoirement de première qualité : Agripellet, pellet de chaudière, pellet de faible qualité, noyau d'olive, coquille d'amande, de noix et de noisette, etc.

Thanks to the automatic cleaning system, and the great capacity of ash tray, cleaning time is reduced and you get a chance to use without problems various types of fuels, such as various types of pellets and other products not necessarily of the highest quality: Agripellet, boiler pellets, pellet quality low, olive pits, almond shells, shells of nuts, hazelnut shells etc.




* El sinfín de doble acción extrae las cenizas del lecho de brasas continuamente

La vite posta sotto il braciere estrae le ceneri facendole cadere nel cassetto di raccolta

Le sans fin de double action extrait les cendres de la couche de braises continuellement.

The double-action worm extracts the ember bed ash continuously



estufas policombustibles

stufes policombustibili | Poêles poli combustibles | multifuel stoves

Telica

10 kW con limpieza automática

- Sistema automático de limpieza del quemador.
- Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
- Control de las funciones con display gráfico y mando a distancia incluido.
- Revestimiento en acero con acabado epoxi.

- *Sistema automatico di pulizia del braciere*
- *Scheda elettronica con le cinque ricette preimpostate per combustibili*
- *Controllo delle funzioni con display grafico e telecomando in dotazione*
- *Rivestimento in acciaio verniciato*

- *Système automatique de nettoyage du brûleur.*
- *Contrôle électronique avec 5 programmes pour différents combustibles.*
- *Contrôle des fonctions avec display graphique et commande à distance inclus.*
- *Revêtement en acier avec finition epoxi.*

- *Firebox automatic cleaning system*
- *Electronic card with five preset fuel recipes*
- *Function controls with graphic display and remote control*
- *Painted steel casing*



Telica plus

10 kW con limpieza automática
CANALIZADA / *CANALIZZATA* / CANALISÉE / *DUCTED STOVE* (Pag 4)




CARACTERISTICAS TECNICAS		TELICA	TELICA PLUS
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output			











Colima

12 kW con limpieza automática

- Sistema automático de limpieza del quemador.
- Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
- Control de las funciones con display gráfico y mando a distancia incluido.
- Revestimiento en acero con acabado epoxi.

- *Sistema automatico di pulizia del braciere*
- *Scheda elettronica con le cinque ricette preimpostate per combustibili*
- *Controllo delle funzioni con display grafico e telecomando in dotazione*
- *Rivestimento in acciaio verniciato*

- *Système automatique de nettoyage du brûleur.*
- *Contrôle électronique avec 5 programmes pour différents combustibles.*
- *Contrôle des fonctions avec display graphique et commande à distance inclus.*
- *Revêtement en acier avec finition epoxi.*

- *Firebox automatic cleaning system*
- *Electronic card with five preset fuel recipes*
- *Function controls with graphic display and remote control*
- *Painted steel casing*





Colima plus

12 kW con limpieza automática
CANALIZADA / *CANALIZZATA* / CANALISÉE / *DUCTED STOVE* (Pag 4)





CARACTERISTICAS TECNICAS		COLIMA	COLIMA PLUS
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 12	
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,5	
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 81,5	
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	40 - 12	20 - 8
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150	
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80	
Peso Peso Poids Weight	Kg	155	
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	560 x 545 x 1200	

Cod.
COLIMA
COLIMA PLUS



2421
2473
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red




2422
2474
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2423
2475
Negra
Nera
Noir
Black



2424
2476
Gris
Grigio
Gris
Gray





Milos

12 kW con limpieza automática

- Sistema automático de limpieza del quemador.
- Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
- Control de las funciones con display gráfico y mando a distancia incluido.
- Revestimiento en cerámica

- *Sistema automatico di pulizia del braciere*
- *Scheda elettronica con le cinque ricette preimpostate per combustibili*
- *Controllo delle funzioni con display grafico e telecomando in dotazione*
- *Rivestimento in ceramica*

- *Système automatique de nettoyage du brûleur.*
- *Contrôle électronique avec 5 programmes pour différents combustibles.*
- *Contrôle des fonctions avec display graphique et commande à distance inclus.*
- *Revêtement en céramique*

- *Firebox automatic cleaning system*
- *Electronic card with five preset fuel recipes*
- *Function controls with graphic display and remote control*
- *Ceramic casing*





Milos plus

12 kW con limpieza automática
CANALIZADA / *CANALIZZATA* / CANALISÉE / *DUCTED STOVE* (Pag 4)





cerámica

CARACTERISTICAS TECNICAS		MILOS	MILOS PLUS
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 12	
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,5	
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 81,5	
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	40 - 12	20 - 8
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150	
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80	
Peso Peso Poids Weight	Kg	170	
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	560 x 545 x 1200	

Cod.
MILOS
MILOS PLUS




2429
2481
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2430
2482
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2431
2483
Negra
Nera
Noir
Black





Yelia

10 kW
con limpieza automática





Estufa aire


Stufe aria / Poêle à air / Air stoves

- Sistema automático de limpieza del quemador.
- Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
- Control de las funciones con display gráfico y mando a distancia incluido.
- Revestimiento en vidrio negro.

- *Sistema automatico di pulizia del braciere.*
- *Scheda elettronica con le cinque ricette preimpostate per combustibili.*
- *Controllo delle funzioni con display grafico e telecomando in dotazione.*
- *Rivestimento in cristallo verniciato nero.*

- *Système automatique de nettoyage du brûleur.*
- *Contrôle électronique avec 5 programmes pour différents combustibles.*
- *Contrôle des fonctions avec display graphique et commande à distance inclus.*
- *Revêtement en verre noir*

- *Firebox automatic cleaning system.*
- *Electronic card with five preset fuel recipes*
- *Function controls with graphic display and remote control.*
- *Painted black glass casing.*





Cod.
YELIA



2457
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red





2459
Negra
Nera
Noir
Black

CARACTERISTICAS TECNICAS		YELIA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	3,6 - 10
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	24 - 10
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	80 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	133
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	1104 x 310 x 1113

estufas hydro

Stufe Hydro
Poêle Hydro
Hydro Stoves









calor inteligente

Bely

15 kW



Cod. **BELY**



2433
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red




2434
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2436
Gris
Grigio
Gris
Gray

CARACTERISTICAS TECNICAS		BELY
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	4,8 - 15
Potencia térmica nominal al agua Potenza termica nominale all'acqua Puissance thermique nominale à l'eau Nominal thermal output to water	kW	10
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	1,0 - 3,1
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 91
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité dépôt Tank capacity	Kg	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	24 - 8
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	50 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	152
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	570 x 580 x 1158



Estufa hydro

Stufe hydro / Poêle Hydro / Hydro stoves



Bora

18 kW



Cod.
BORA



2437
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red




2438
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2440
Gris
Grigio
Gris
Gray

CARACTERISTICAS TECNICAS		BORA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	6,2 - 18
Potencia térmica nominal al agua Potenza termica nominale all'acqua Puissance thermique nominale à l'eau Nominal thermal output to water	kW	12
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	1,3 - 3,7
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 91
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité dépôt Tank capacity	Kg	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	19 - 6
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	50 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	152
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	570 x 580 x 1158



Estufa hydro

Stufe hydro / Poêle Hydro / Hydro stoves

Dana

24 kW



Cod. **DANA**



2441
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red




2442
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2444
Gris
Grigio
Gris
Gray

CARACTERISTICAS TECNICAS		DANA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	8,5 - 24
Potencia térmica nominal al agua Potenza termica nominale all'acqua Puissance thermique nominale à l'eau Nominal thermal output to water	kW	19,5
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	1,9 - 5,1
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 90
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité dépôt Tank capacity	Kg	35
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	18 - 6,5
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	50 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	176
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	570 x 580 x 1238



Estufa hydro

Stufe hydro / Poêle Hydro / Hydro stoves

sistema de limpieza automático


sistema di pulizia | système de nettoyage automatique | cleaning system

Gracias al sistema de limpieza automática y a la gran capacidad del cenicero, se reduce el tiempo de limpieza teniendo la posibilidad de utilizar sin problemas varios tipos de combustible, como diversos tipos de pellet y otros productos no necesariamente de primera calidad: Agripellet, pellet de caldera, pellet de baja calidad, hueso de oliva, cáscara de almendra, nueces y avellana, etc.

Grazie al sistema di pulizia automatica, ed alla grande capienza del cassetto ceneri, si riducono i tempi di pulizia e si si riducono i tempi di pulizia e si ha la possibilità di utilizzare senza problemi vari tipi di combustibili, come diversi tipi di pellet e altri prodotti non necessariamente di prima qualità: Agripellet, pellet da caldaia, pellet di bassa qualità, nocciolino di oliva, gusci di mandorle, gusci di noci, gusci di nocciola ecc.

Grâce au système de nettoyage automatique et à la grande capacité du ramasse cendre la durée de nettoyage est réduite tout en ayant la possibilité d'utiliser sans aucun problème plusieurs types de combustibles comme divers genres de pellet qui ne doivent pas être obligatoirement de première qualité : Agripellet, pellet de chaudière, pellet de faible qualité, noyau d'olive, coquille d'amande, de noix et de noisette, etc.

Thanks to the automatic cleaning system, and the great capacity of ash tray, cleaning time is reduced and you get a chance to use without problems various types of fuels, such as various types of pellets and other products not necessarily of the highest quality: Agripellet, boiler pellets, pellet quality low, olive pits, almond shells, shells of nuts, hazelnut shells etc.




El sinfín de doble acción extrae las cenizas del lecho de brasas continuamente

La vite posta sotto il braciere estrae le ceneri facendole cadere nel cassetto di raccolta

Le sans fin de double action extrait les cendres de la couche de braises continuellement.

The double-action worm extracts the ember bed ash continuously



estufas policombustibles

stufes policombustibili | Poêles poli combustibles | multifuel stoves

Opala

18 kW con limpieza atomática



- Sistema automático de limpieza del quemador.
- Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
- Control de las funciones con display gráfico.
- Revestimiento en acabado epoxi.

- *Sistema automatico di pulizia del braciere*
- *Scheda elettronica con le cinque ricette preimpostate per combustibili*
- *Controllo delle funzioni con display grafico*
- *Rivestimento in acciaio verniciato.*

- *Système automatique de nettoyage du brûleur.*
- *Contrôle électronique avec 5 programmes pour différents combustibles.*
- *Control de las funciones con display gráfico.*
- *Revêtement en acier avec finition epoxi.*



- *Firebox automatic cleaning system*
- *Electronic card with five preset fuel recipes*
- *Function controls with graphic display.*
- *Painted steel casing.*

Cod. **OPALA**



2445
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red




2446
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2448
Gris
Grigio
Gris
Gray

CARACTERISTICAS TECNICAS		OPALA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	6,2 - 18
Potencia térmica nominal al agua Potenza termica nominale all'acqua Puissance thermique nominale à l'eau Nominal thermal output to water	kW	12
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	1,3 - 3,7
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 91
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité dépôt Tank capacity	Kg	25
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	19 - 6
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	50 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	152
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	570 x 580 x 1238



Estufa hydro

Stufe hydro / Poêle Hydro / Hydro stoves

Saba

24 kW con limpieza

- Sistema automático de limpieza del quemador.
- Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
- Control de las funciones con display gráfico.
- Revestimiento en acabdo epoxi.

- *Sistema automatico di pulizia del braciere*
- *Scheda elettronica con le cinque ricette preimpostate per combustibili*
- *Controllo delle funzioni con display grafico*
- *Rivestimento in acciaio verniciato.*

- *Système automatique de nettoyage du brûleur.*
- *Contrôle électronique avec 5 programmes pour différents combustibles.*
- *Contrôle des fonctions avec display graphique.*
- *Revêtement en acier avec finition epoxi.*

- *Firebox automatic cleaning system*
- *Electronic card with five preset fuel recipes*
- *Function controls with graphic display.*
- *Painted steel casing.*





Cod. **DANA**




2449
Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Red



2450
Beige
Pergamena
Beige
Ivory



2452
Gris
Grigio
Gris
Gray



CARACTERISTICAS TECNICAS		SABA
Potencia térmica nominal min/max Potenza termica nominale Puissance thermique nominale min/max Nominal thermal output	kW	8,5 - 24
Potencia térmica nominal al agua Potenza termica nominale all'acqua Puissance thermique nominale à l'eau Nominal thermal output to water	kW	19,5
Consumo horario min/max Consumo orario Consommation horaire min/max Consumption hourly	Kg/h	1,9 - 5,1
Rendimiento al max Rendimento Rendement au max. Efficiency	%	> 90
Capacidad depósito Capacità serbatoio Capacité dépôt Tank capacity	Kg	35
Autonomía min/max Autonomia Autonomie min/max Autonomy	h	18 - 6,5
Consumo eléctrico a régimen Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime Electric absorment in work	W	50 - 150
Salida humos Tubo uscita fumi Sortie des fumées Flue duct	Ø mm	80
Peso Peso Poids Weight	Kg	176
Dimensiones Dimensioni Dimensions Dimensions	A x F x H mm	570 x 580 x 1238

Estufa hydro

Stufe hydro / Poêle Hydro / Hydro stoves





LASIAN®

LASIAN Tecnología del Calor, S.L.

Políg. Ind. Las Norias, parcela nº 7
50450 Muel (Zaragoza)
Tel. 34 + 976 140 600 - Fax 34 + 976 140 522
info@lasian.es - www.lasian.es

AENOR ER Empresa Registrada ER-1364/2001 ISO 9001 CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

IF 156.02 Julio 2013