

# Ficha de producto

Modelos: **JAKA HFD 40**

Caldera de condensación: **NO**

Caldera de baja temperatura: **SI**

Caldera B1: **NO**

Aparato de calefacción de cogeneración: **NO**

En caso afirmativo, equipado con un calefactor complementario: **NO**

Calefactor combinado: **NO**

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica nominal	Prated	<b>40</b>	kW
Para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura	$P_4$	<b>39,4</b>	kW
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura	$P_1$	<b>12,1</b>	kW
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	$el_{max}$	<b>0,161</b>	kW
A carga parcial	$el_{min}$	<b>0,056</b>	kW
A modo de espera	$P_{SB}$	<b>0,003</b>	kW
Perfil de carga declarado			
Consumo diario de electricidad	$Q_{elec}$		kWh

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Eficiencia energética estacional de calefacción	$\eta_s$	<b>87</b>	%
Para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura	$\eta_4$	<b>89,3</b>	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura	$\eta_1$	<b>91,4</b>	%
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	$P_{stby}$	<b>0,094</b>	kW
Consumo de electricidad del quemador de encendido	$P_{ign}$		kW
Emisiones de óxidos de nitrógeno	$NO_x$	<b>105</b>	mg/kWh
Eficiencia energética de caldeo de agua	$\eta_{wh}$		%
Consumo diario de combustible	$Q_{fuel}$		kWh

**DOMUSA CALEFACCION S.Coop.**

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusa.es





**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

**DOMUSA**  
TEKNIK

JAKA HFD 40



**B**



**53 dB**

**40 kW**

2015

811/2013