



Unidad Interior: MSZ-HC25VA/35VAB

Unidad Exterior: MUZ-HC25VA/35VAB



UNIDADES COMPACTAS

Tanto la unidad interior como la exterior son muy compactas, permitiendo la instalación del equipo en espacios muy pequeños o reducidos.

Unidad Interior: MSZ-HC25VA/35VAB



Unidad Exterior: MUZ-HC25VA/35VAB



Serie MSZ-HC

UNIDAD INTERIOR

CONTROL REMOTO



UNIDAD EXTERIOR



PRESTACIONES



ESPECIFICACIONES

BOMBA DE CALOR / INVERTER

MODELO			MSZ-HC25VA		MSZ-HC35VAB	
UNIDAD INTERIOR			MSZ-HC25VA		MSZ-HC35VAB	
UNIDAD EXTERIOR			MUZ-HC25VA		MUZ-HC35VAB	
Función		kW	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Capacidad		kW	2,5 (0,9 - 3,0)	3,2 (0,9 - 4,4)	3,4 (1,0 - 3,7)	3,6 (0,9 - 4,8)
Consumo Total			0,77	0,88	1,13	0,99
Intensidad máxima		A	5,5		6,5	
Coefficiente Eficacia Energética			3,25	3,64	3,01	3,62
Etiquetado energético			A	A	B	A
Caudal de aire ⁽¹⁾		m³/h	318 / 420 / 522	306 / 390 / 468	312 / 408 / 504	294 / 402 / 480
Unidad Interior	Nivel sonoro ⁽²⁾	dB (A)	26 / 32 / 38 / 43		26 / 32 / 38 / 43	
	Dimensiones ⁽³⁾	mm	788 / 225 / 295		788 / 225 / 295	
	Peso	Kg	9		9	
Unidad Exterior	Nivel sonoro ⁽²⁾	dB (A)	46	47	47	48
	Dimensiones ⁽³⁾	mm	684 / 255 / 540		684 / 255 /540	
	Peso	Kg	25		25	
Conexión Frigorífica	Líquido	mm	6,35		6,35	
	Gas	mm	9,52		9,52	
Distancias Frigoríficas (Máxima Vertical / Total)			m	5 / 10	5 / 10	

NOTAS

- (1) Caudal de aire en baja / media / alta velocidad.
(2) Nivel sonoro en baja / media / alta / super alta.
(3) Dimensiones: ancho / fondo / alto.
- Refrigeración - Interior: 27°C Ts, 19°C Th.
- Exterior: 35°C
Calefacción - Interior: 20°C Ts.
- Exterior: 7°C Ts, 6°C Th
Longitud tubería refrigerante (una dirección): 5 m.

Edición 02'10
ACMSZHC2010



En **Mitsubishi Electric** queremos colaborar con usted para preservar el **medio ambiente**.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.

